Water and solvent based cleaning 水基及溶剂清洗

Technical Data Sheet 技术数据



产品名称:	丝网 & 模板清洗剂	日期: 06/97
产品代码:	SSS	页数: 2

产品介绍

Electrolube **的丝网 & 模板清洗剂**是一种效果极强的清洁剂,属不可燃型。用于高效清除焊膏与粘接剂。 SSS 是一种可水冲洗的清洗剂,适用于自动模板清洗设备。大包装的 SSS 适用于自动清洗系统,500 ml 的扳机式喷雾瓶适合手工操作。

产品使用

SSS 属不可燃型,因此不需要使用防火型设备,且在室温下即具有很好的效果,因此可保持成本最低。

Electrolube 的丝网 & 模板清洗剂无泡沫,不含表面活性剂,这就意味着使用该清洗剂时,焊料微粒重新附着在模版和丝网上的可能性极低。SSS 可溶解大量的焊膏,形成稳定的悬浮液,确保在模板和丝网清洗过程中,焊料微粒不会过度堆积在设备底部,从而减少了停机时间和成本。

对于新的较轻的污物,清洗约需要 3 分钟,对于老化的较重的污物,约需 5 分钟,如此迅速的清洗循环使该产品适用于高速的生产流程。

使用 SSS 通常无需加热,但在使用合适的设备加热到 35-40℃时清洗效果会更好。在正常情况下不需要排风。

特点

- 溶剂型
- 用水清洗
- 不易燃
- 可生物降解

北京市順义区南彩镇彩园工业区 彩达三街1号茂华工场2号楼 T:8610-89475123 F:8610-89475077 BS EN ISO 9001:2008 Certificate No. FM 32082





- 清洗时间短
- 无需加热
- 低气味
- 正常情况下无需排风

典型性能

25L 桶装

沸点 闪点 ktm (20°C)	>100°C 61°C
比重 (20°C) 形态 颜色	>= 1.025 液体 无色
<u>包装</u>	<u>订货号</u>
1L 桶装	SSS01L
5L 桶装	SSS05L

SSS25L

版权所有: Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的,但不作担保。所列性能只作指南,但不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能,为得到最好的性能,用户亦需尽力提供合适的施工条件。